


INDUTTANZE TIPO ICi -R (cilindriche resinate) - ASSIALI

23.06.09



MISURA	CODICE ADIGE	Lo µH	R mΩ ±5%	I mA cc °C 25 / °C50	RI ² mW	Øe Max mm	L Max mm	L TOT mm
I	ICi 0305 R					3	5	60-65
	ICi 0305-...R	1		275	↑			
	ICi 0305-...R	2,2		230				
	ICi 0305-...R	2,7			75 ÷ 100			
	ICi 0305-...R	3,3			↓			
	ICi 0305-...R	4,7						
	ICi 0305-...R	5,6			175			
II	ICi 0307 R					3	7	60-65
	ICi 0307-01R	0,1		1250	↑			
	ICi 0307-13R	1	175	800				
	ICi 0307-15R	1,8	275	1000				
	ICi 0307-17R	2,2	350	625				
	ICi 0307-18R	2,7			100 ÷ 125			
	ICi 0307-19R	3,3						
	ICi 0307-21R	4,7			↓			
	ICi 0307-22R	5,6						
	ICi 0307-25R	10	725	375				
	ICi 0307-29R	22	2000	230				
	ICi 0307-29BR	22	3400	200				
	ICi 0307-30R	27						
	ICi 0307-31R	33						
	ICi 0307-35R	68	3000					
ICi 0307-37R	100	3500	175					
ICi 0307-43R	325	13200	75					
ICi 0307-49R	1000	31250	60					
III	ICi 0410 R					4	10	60-65
	ICi 0410-01R	1	180	1500	↑			
	ICi 0410-13R	10	600	675				
	ICi 0410-17R	22	750	800 / 300				
	ICi 0410-18R	27			250 ÷ 300			
	ICi 0410-19R	33	1100	500				
	ICi 0410-20R	47	2100	375				
	ICi 0410-21R	55	2300	355				
	ICi 0410-24R	82	2700	325	↓			
	ICi 0410-25R	100	1750	275				
	ICi 0410-27R	150	4000	250				
	ICi 0410-27BR	150	5000	225				
	ICi 0410-31R	325	5000	175				
ICi 0410-35R	475							
ICi 0410-49R	1000		100					
ICi 0410-55R	3900							
IV	ICi 0510 R					5	10	60-65
	ICi 0510-13R	10						
	ICi 0510-25R	100	1000	375				
	ICi 0510-31R	325						
	ICi 0510-49R	1.000	12000	125				
ICi 0510-10KR	10.000	15000	100					
V	ICi 0512 R					5	12	60-65
	ICi0512-13R	10						
	ICi0512-14R	22	250	1000 / 700				
	ICi0512-17R	100		625				
	ICi 0512-53R	2.700	18 Ω	120				
	ICi 0512-54R	3.300	22 Ω	110				
	ICi 0512-55R	3.900	25 Ω	100				
	ICi 0512-57R	4.700	27 Ω	95				
	ICi 0512-23R	68.000	275 Ω	30				
	ICi 0512-24R	75.000	500 Ω	22				
ICi 0512-25R	100.000	600 Ω	20					